

## Cenová ponuka

**Predmet zákazky:** Technické vybavenie pre projekt „Efektívnejšie zhodnocovanie odpadov v Tarnove“

**Rozsah predmetu zákazky:** v zmysle opisu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu.

- **Identifikácia verejného obstarávateľa podľa ZVO:**

Názov: Obec Tarnov

Sídlo: Tarnov 6 08601 Rokytov

IČO: 00322661

- **Identifikácia uchádzača:**

Názov: Vlastimil Šiška-LESTECH

Sídlo: VOZOKANY č. 62, 956 05 RADOŠINA

IČO: 33 674 515

Kontaktná osoba: Vlastimil Šiška

Telefón: 0905 380 152

E-mail: lestech@lestech.sk

Číslo	Názov položky	Obchodný názov	Cena bez DPH
1.	Kompostér - 5ks	KOMPOSTÉR PREMIUM 1050	172,50
2.	Mulčovač - 1ks	Mulčovač HUSQVARNA TC 242 TX	5 125,00
3.	Štiepkovač - 1ks	Hillvert HT-HECTOR-120A	2583,00
<b>Cena celkom bez DPH</b>			<b>8 570,50</b>
<b>DPH</b>			<b>1 714,10</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>			<b>10 284,60 €</b>

Som platcom DPH. IČ DPH SK1020448099

VO Vozokanoch , Dňa: 23.10 2023

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Vlastimil Šiška

Podpis a pečiatka:

## **KOMPOSTÉR 1050**

Objem: 1050 litrov

Váha: 28 kg

Hrúbka steny: 7 mm

Základňa ( šírka x dĺžka ) : 136x 136 cm

Výška bez dna : 107 cm

Materiál : 100% recyklovaný HDPE

Uzatvárateľná plastová, prevzdušňovacie otvory

Rebrovanie proti upchávaniu vetracích otvorov

Otváranie kompostéru na každej strane pre vyberanie kompostu

Materiál je UV stabilizovaný

Odolný voči teplotám od - 40°C do + 80 °C

Bez dna kvôli styku s pôdou

Súčasťou kompostéra je návod na jeho zostavenie, návod na správne kompostovanie a nálepka na kompostér.

Vlastimil Šiška  
**LESTECH**  
Vozokany 62 056 09  
ICO: 33674115 IČ DPH: SK102644009  
tel: 031/5320380





## HUSQVARNA TC 242TX

Husqvarna TC 242TX je výkonný traktor navrhnutý pre použitie v záhradách strednej až veľkej veľkosti. Je vybavený integrovaným 320 l zberným košom, pedálovým ovládaním, hydrostatickou prevodovkou a pohonom s nízkymi vibráciami, luxusným sedadlom s šírkou 38 cm, mäkkým vencom volantu a LED svetlami. **Mulčovacia zarážka BioClip®** je k dispozícii.



### Luxusný volant

Veľký volant pre menšiu námahu pri riadení. Mäkký povrch vnútorného obvodu volantu zaručuje menšiu námahu a lepšiu ergonómiu.



### Luxusné komfortné sedadlo

Luxusné komfortné prešívané sedadlo s povrchom z prvotriedneho PVC. Silné polstrovanie pre lepšie pohodlie a vynikajúcu kvalitu jazdy.

### Hydrostatická prevodovka ovládaná pedálom

Rýchlosť a smer jazdy (vpred a vzad) sú ovládané pedálmi, čo umožňuje vodičovi mať obe ruky na volante a mať tak ovládanie traktora dokonale pod kontrolou.



### Motor Kawasaki V-Twin

Tlakovo mazaný dvojcylcový motor Kawasaki s olejovým čerpadlom a olejovým filtrom. Výkonný a tichý.



## FEATURES

- Hydrostatická prevodovka ovládaná pedálom
- Luxusné komfortné sedadlo pre lepšiu kvalitu jazdy
- Luxusný volant pre lepšiu ergonómiu
- Výkonný dvojcylcový motor Kawasaki
- **Môžete prepnúť na BioClip®. zatiaľ čo stále sedíte na mieste vodiča**
- Air Induction™, vynikajúce výsledky pri kosení
- Špičkové meracie prístroje
- Liatinová predná náprava pre výbornú stabilitu
- Regulácia rýchlosti jazdy pre pohodlné riadenie
- Elektrické zapínanie žacích nožov
- Pevná oceľová kapota
- Nárazník pre ochranu prednej časti traktora
- Gumová izolácia pre pocit pevnosti a zníženie vibrácií
- Antiskalповacie kolieska
- LED reflektory s vysokou intenzitou
- Ochranný rám pre ochranu kapoty

Technical Specifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORE</b>	
Napätie akumulátora	12 V
<b>VÝKON</b>	
Prednastavené otáčky ot./min	2600 ot./min
<b>Výstupný výkon</b>	<b>14.1 kW</b>
Polomer otáčania, palce	16 palec
Nepokosený kruh, cm	152 cm
<b>ROZMERY / HMOTNOSŤ</b>	
Hrubá hmotnosť výrobku, konečná	361060 g
Čistá hmotnosť výrobku, konečná	289846 g
Základný stroj, výška, cm	127 cm
Základný stroj, dĺžka, cm	240 cm
Základný stroj, šírka (kryt vyhadzovacieho otvoru dole), cm	110 cm
Základný stroj, šírka (kryt vyhadzovacieho otvoru nahor), cm	110 cm
Základný stroj, šírka, cm	110 cm
Ovládač pre nastavenie výšky kosenia	Na blatníku
Nastavenie výšky kosenia	Centrálne, s pomocnou pružinou
Polohy pre nastavenie výšky kosenia	6
Šírka záberu, cm	108 cm
Výška operadla sedadla	Vysoké 15"
Rozmery pneumatiky, predná, palce	15X6-6
Rozmery pneumatiky, zadná, palce	18X9.5-8
Hmotnosť, kg	287 kg
Rázvor náprav, cm	122 cm
<b>ŠPECIFIKÁCIA MOTORA</b>	
Počet valcov	2
Zdvihový objem valca	726 cm <sup>3</sup>
Chladenie motora	Vzduchom
<b>Motor palivo</b>	<b>FR Series benzin</b>
Objem palivovej nádrže	13.3 l
Objem palivovej nádrže, litre	35 gal (US)
Generátor	15 A
Výrobca motora	Kawasaki
Výrobca prevodovky	Tuff Torq
Model prevodovky	K46
Typ prevodu/náhonu	Hydrostatický
<b>VYBAVENIE</b>	
Typ vzduchového filtra	Auto-typ papierový
Antiskalповacie kolieska	4
Suprava BioClip®	BioClip® zo sedadla obsluhy
Zapínanie žacích nožov	Elektrická spojka
Typ noža	High Performance
Počet žacích nožov	2 ks
Zberný kôš	Súčasť dodávky
Držák na pohánku	Áno
Typ žacieho ústrojenstva	Lisované, vystužené
<b>Metóda(y) kosenia</b>	<b>Zber/Nučovanie</b>
Pripojka vodovodnej hadice	Áno
Pojazd	Ovládaný pedálom
Predná ochrana	Rúrkový nárazník
Generátor	15 A
Reflektory	Áno
<b>Počítadlo prevádzkových hodín</b>	<b>Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi</b>
Povrchová úprava žacieho ústrojenstva práškovaním	Áno
Typ sedadla	Komfortné vysoké operadlo
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVÁ</b>	
Typ mazania motora	Plne tlakové s olejovým filtrom
Spotreba paliva	315 g/kWh
Umiestnenie palivovej nádrže	Predné
Množstvo oleja, litre	2.1 l
Olejový filter	Áno

**Technical Specifications**

Zdroj energie	Benzín
<b>MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE</b>	
Materiál skeletu	Oceľ
Hlavné balenie: papier + lepenka	530 g
Kov celkovo	0 g
Papier + lepenka celkom	6984 g
PE (polyetylén) celkom	650 g
PET (polyetyléntereftalát) celkom	0 g
Plastová fólia	465 g
Tvrдый plast	200 g
Plast celkom	665 g
Polystyrén (PS), zpeňovateľný PS (EPS), hůževnatý polystyrén (H-PS, IPS, HIPS) celkom	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
<b>BALENIE</b>	
Výška balenia	1245 mm
Dĺžka balenia	2261 mm
Objem balenia	3171.13 dm <sup>3</sup>
Šírka balenia	1168 mm
Počet vo veľkoobchodnom balení	1
<b>ÚDAJE O HLADINE ZVUKU A HLUKU</b>	
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického tlaku pri uchu obsůhu db(A)	85 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRÁCIÁCH</b>	
Vibrácia sedadla, m/s <sup>2</sup>	0.41 m/s <sup>2</sup>
Vibrácia volantů, m/s <sup>2</sup>	3.40 m/s <sup>2</sup>

## Benzínový štiepkovač na prívese – 15 hp – 100 mm Hillvert HT-HECTOR-120A

- Mobilný – ľahko sa prepravuje vďaka konštrukcii na prívese s dvoma veľkými nafukovacími kolesami a závesom na príves
- Výkonný – benzínový motor 15 HP otáčky 3600 ot./min. drví konáre až do priemeru 100 mm
- flexibilný – výfukový komín nastaviteľný a zarovnaný dopredu, veľký zásobník zaisťuje plnenie bez námahy
- perzistentná - 6,5 l palivová nádrž umožňuje neprerušovanú prácu počas 1 hodiny a 15 minút
- Stabilný – nosný podvozok zaisťuje stabilitu vďaka robustnej oceľovej konštrukcie

Rozdrvte si odrezky zo záhrady pomocou benzínového drviča Hillvert

Chcete upraviť kríky, živé ploty alebo stromy? Ale čo s odrezkami? Značka Hillvert vám ponúka optimálne riešenie pre vaše potreby pre záhradníkov v podobe s benzínového drviča konárov HT-HECTOR-120A, ktorý znižuje odpad zo záhrady o 70 – 80 %. Nasekaný mulč použite na kompostovanie alebo na zakrytie záhonov pre tekvice, cukety alebo iné rastliny.

### TECHNICKÉ DETAILY

Typ motora LONCIN

Jednovalec, 4-takt, vzduchom chladený, OHV

Spotreba kvapaliny [l/h] 4,65

Druh paliva- benzín 90, 92

Objem palivovej nádrže [l] 6,5 l

Objem olejovej nádrže [l] 1,1

Hlučnosť- výkon [dB] 120

Rozmery (D x Š x V) 160 x 55 x 170 cm

Hmotnosť 245 kg

Rozmery zásielky (D x Š x V) 114.5 x 80 x 116 cm

Hmotnosť zásielky 274 kg



